

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ****Nr. 6****1. Cod unic de identificare al produsului-tip:****Placă metalică autoportantă C-10****2. Tipul, lotul sau numărul de serie:****Exemplu:** Placă metalică autoportantă pentru placări la exterior-2024**3. Fabricant:****"DASTERUM" S.R.L.****Str. Traian, 23/1, of. 284, mun. Chișinău, Republica Moldova****producere: str. Lunca Bâcului, 29, mun. Chișinău, Republica Moldova****4. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului:****În lucrări de construcție, de reparații****5. Standard armonizat:****SM SR EN 14782:2010****6. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții:****Sistemul 4****7. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:****CertMatCon****Certmatcon a verificat efectuarea controlului producției în fabrică,**  
**și a emis Certificatul Nr. CV-283-2024****8. Performanța declarată**

| <b>Placă metalică autoportantă</b> |                                    |                                    |                              |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Parametru/Caracteristică</b>    |                                    | <b>Performanță declarată</b>       |                              | <b>Specificații tehnice armonizate SM SR EN 14782:2006</b> |
| Grosime nominală                   |                                    | 0,60 mm                            |                              | Valoare declarată                                          |
| Rezistența mecanică                |                                    | 1,2 kN la 350 mm                   |                              | >1,2 kN                                                    |
| Permeabilitatea la apă             |                                    | Impermeabil                        |                              | Valoare declarată                                          |
| Permeabilitatea la vapori și apă   |                                    | Impermeabil                        |                              | Valoare declarată                                          |
| Variații dimensionale              |                                    | $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ |                              | Valoare declarată                                          |
| Substanțe periculoase              |                                    | 1,52 Bq/kg                         |                              | RNI 06-5.3.35:2001, pct. 2.2                               |
| Toleranțe dimensionale             | Înălțimea profilului               |                                    | 10 mm                        | +1/-2 mm                                                   |
|                                    | Înălțimea rigidizărilor            | De șanț                            | 0,07 mm                      | $\pm 1 \text{ mm}$                                         |
|                                    |                                    | De perete                          | 0,04 mm                      |                                                            |
|                                    | Pasul profilului                   |                                    | 104 mm                       | $\pm 2 \text{ mm}$                                         |
|                                    | Lățimea utilă w                    |                                    | 1145 mm                      | $\pm 4 \text{ mm}$                                         |
|                                    | Lățimi ale coamei b1               |                                    | 32 mm                        | +2/-1 mm                                                   |
|                                    | Lățimi ale șantului b2             |                                    | 104 mm                       | +2/-1 mm                                                   |
|                                    | Abatere de la liniaritate $\delta$ |                                    | 1,5 mm/m                     | 2 mm/m                                                     |
|                                    | Abatere de la perpendicularitate S |                                    | $\leq 0,3 \% \text{ din } w$ | $\leq 0,5 \% \text{ din } w$                               |
| Lungime $l \leq 3000 \text{ mm}$   |                                    | 1180                               |                              | +10/-5 mm                                                  |
| Performanța la foc exterior        |                                    | B <sub>ROOF1</sub>                 |                              | pct. 5.1.2                                                 |
| Reacția la foc                     |                                    | Clasa A1                           |                              | Pct. 5.2                                                   |

**9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.**

Acestă declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: \_\_\_\_\_ (Numele, Funcția)